


Wandcontactdoos - Bestelnr. 5635A


- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67



Tekening 1 MB 181/620	Amp.	16			32		63			
		Polen		3	4	5	4	5	4	5
Maten in mm	a	364	364	364	364	364	460	460		
	b	134	134	134	134	134	180	180		
	c	160	162	163	168	168	202	202		
	d	347	347	347	347	347	440	440		
	e	117	117	117	117	117	160	160		
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1		
	g	8	8	8	8	8	8	8		
	h	391	395	398	408	411	505	505		
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40		
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27		
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6		
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25		