


Wandcontactdoos - Bestelnr. 5640A


- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67



Tekening 1 MB 181/620	Amp.	16			32		63		
		Polen	3	4	5	4	5	4	5
Maten in mm									
a		364	364	364	364	364	460	460	
b		134	134	134	134	134	180	180	
c		160	162	163	168	168	202	202	
d		347	347	347	347	347	440	440	
e		117	117	117	117	117	160	160	
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	
g		8	8	8	8	8	8	8	
h		391	395	398	408	411	505	505	
M		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	
M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27	
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	