


Wandcontactdoos - Bestelnr. 5643A


- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampère | 63 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 67 |



| Tekening 1 MB 181/620 | Amp. | 16 | | | 32 | | 63 | | |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---|
| | | Polen | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Maten in mm | | | | | | | | | |
| a | | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 460 | 460 | |
| b | | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 | |
| c | | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 | 202 | 202 | |
| d | | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 440 | 440 | |
| e | | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 | |
| f | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 | |
| g | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| h | | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 | 505 | 505 | |
| M | | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40 | 40 | |
| M* | | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 | |
| Kabel Ø tot mm | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Kabelaansluiting van/tot mm² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -25 | -25 | |