


AMAXX® contactdooscombinatie - Bestelnr. 910205



- voorbedraad
- Behuizing van AMAPLAST
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

Uitvoering	2 Frans/Belgische norm 16A, 230V
Beveiliging	1 aardlekschakelaar 25A, 2p, 0,03A 2 installatieautomaten 16A, 1p+N, C
Voorbeveiliging max.	25 A
InA	25 A
RDF	1
Aansluiting/voedingskabel	voor 1 kabel tot 3 x 6 mm ²
Behuizinggrootte	130 x 225 mm (H x B)
Beschermingsgraad	IP 44



Tekening 1 MB 531

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 25 boven en onder,
2 x M 20 boven en onder om uit te breken.