

Enkelpolige, potentiaalvrije 1-kanaals inbouw RF-ontvanger

05-332

4 year warranty

Deze inbouwontvanger gebruik je voor de bediening van een bel, dimmer, motoren ... Hij heeft een potentiaalvrij schakelcontact van 6 A. Je kiest uit 3 modi voor de aan/uit-functies.

Technische kenmerken:

- afmetingen: L70xB49xD29 mm.

Technische gegevens

Enkelpolige, potentiaalvrije 1-kanaals inbouw RF-ontvanger

Mini-ontvanger voor inbouw, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van één potentiaalvrij schakelcontact 6A, 230V 50Hz. Keuze uit drie modes voor de aan-/uit-functies. Max. 32 zenders per ontvanger. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 49 x 70 x 29mm. Voeding: 230V 50Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische

en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Markering: CE



CE

Aansluitschema

