

Opbouw RF-ontvanger IP66 met 2 kanalen

05-336

4 year warranty

Deze opbouwontvanger is beschermd tegen stof en krachtige waterstralen (IP66). Je bedient hem draadloos of via drukknoppen. Hij heeft 2 schakelcontacten van 10 A/ 230 V (wissel- en 1-polig contact) en 2 drukknopingen. Je kiest uit 5 modi voor de aan/uit-functies. Die kun je voor elke uitgang afzonderlijk instellen. De bedientijd stel je naar keuze in tussen 0 en 3 seconden, de uitvaltijd tussen 0 en 120 minuten. Gebruik je de 2-kanalsontvanger voor de bediening van rolluiken of een ventilator? Dan heb je volgende specifieke functie-instellingen:

- openen, sluiten of stoppen van de rolluiken;
- snelheidinstelling van de ventilator.

Gebruik je de ontvanger voor de bediening van een motor? Dan gebruikt het toestel beide contacten voor één motor. Je mag het alleen gebruiken in een 1-fasig verdeelnet. Het contact mag je niet gebruiken voor kringen met zeer lage veiligheidsspanning.



Technische kenmerken:

- afmetingen: L180xB94xD56 mm.

Technische gegevens

Opbouw RF-ontvanger IP66 met 2 kanalen

Spatwaterdichte opbouwontvanger, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3MHz) en/of via lokale drukknoppen. Voorzien van twee potentiaalvrije schakelcontacten, 1 enkelpolig en 1 wissel, 10A, 230V 50Hz. Keuze uit 5 modes voor de aan/uit functies voor elke uitgang separaat instelbaar. Maximum 32 zenders per ontvanger. Beschermingsgraad: IP66. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 94 x 180 x 56mm. Voeding: 230V 50Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE-teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Markering: CE

