

Modulaire videobuitenpost voor inbouw met 4 modules: domecamera, audio, display en codeslot

10-386

4 year warranty

Deze modulaire inbouw buitenpost biedt een elegante en flexibele oplossing voor uw projecten (tot 256 wooneenheden). Het startscherm van de display kan u individueel configureren (bv. naam van de residentie). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal. Deze complete video-set is voorzien van een domecamera-, audio-, display- en codeslot-module.

De domecamera-module zorgt voor een uitstekende kleurenbeeldkwaliteit, zowel bij dag/nacht. Het is mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. Dankzij de 3 functietoetsen op de display-module navigeer je eenvoudig door de alfabetische bewonerslijst. Via de codeslot-module kan je ook navigeren via het flatnummer.

Heb je meer informatie en/of projectondersteuning nodig? Aarzel dan niet om Niko te contacteren.



Technische gegevens

Modulaire videobuitenpost voor inbouw met 4 modules: domecamera, audio, display en codeslot.

- afmetingen frontplaat: 560 x 200 x 3 mm (HxBxD)
 - afmetingen inbouwframe: 540 x 180 x 50 mm (HxBxD)
 - afwerkingskleur: geborsteld staal; modules uit zwart aluminium
 - beschermingsgraad: IP44
 - omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
 - vandaalbestendig: ja
 - ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 140 \text{ mA}$
 - max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 245 \text{ mA}$
 - draadtechniek: 6-draads
 - markering: CE
-
- geschikt voor projecten tot 256 wooneenheden
 - kleurencamera met beeldhoek van 90° (richtbaar); 700 TVL
 - volgrafische, monochrome display van 160 x 104 pixels
 - handenvrij gesprek (standaard); full duplex gesprek mogelijk
 - visuele feedback voor bezoeker (kleuren pictogrammen)
 - startscherm individueel programmeerbaar
 - direct dialing mogelijk (in combinatie met 10-850)
 - extra klemmen: ja (bv. voor aansluiten deuropener)
 - uitneembaar EEPROM-geheugen
 - configureerbaar met Niko Configuration SW voor toegangscontrole
 - Markering: CE



Afmetingen

