

Niko Toegangscontrole - modulaire switcher voor het sturen van het videosignaal van 4 buitenposten of externe camera's naar 1 uitgang

10-826

4 year warranty


De videoverdeler voor montage op DIN-rail stuurt het videosignaal van max. 4 buitenposten of externe camera's naar 1 uitgang. Als de installatie meer dan 4 buitenposten telt, kan je meerdere videoswitchers gebruiken (max. 16).

Technische gegevens

Niko Toegangscontrole - modulaire switcher voor het sturen van het videosignaal van 4 buitenposten of externe camera's naar 1 uitgang

Voor de juiste keuze tussen 1 van maximaal 4 camera's

- koppeling van max. 16 10-826 mogelijk (1 van 64 camera's)
- ingangsstroom: $I(a) = 0,1 \text{ mA}$, $I(P_{max}) = 20 \text{ mA}$
- 6-draads techniek vereist
- buitenpostadressen: 01, 02, 03, 04 voor de eerste vier videoingangen, rest is niet toegewezen / manueel of via het servicetoestel instelbaar
- toegelaten omgevingstemperatuur: $+5^\circ\text{C}$ tot $+40^\circ\text{C}$
- geschikt voor montage op DIN-rail, 6E, DIN EN 60715
- afmetingen: H 90 x B 105 x D 70 mm (6E)
- Markering: CE



Aansluitschema

