

Niko Toegangscontrole - telefooninterface voor koppeling van het toegangscontrolesysteem aan het telefoonnet

10-850-01

4 year warranty

Met deze modulaire interface kan je een toegangscontrolesysteem aan het telefoonnet koppelen. Dit toestel heeft onder meer volgende functies: parallelschakeling tot 64 telefooninterfaces, oproepgeheugen voor 64 oproepnummers, aansturing van deuropenerrelais en lichtrelais, aansturing van max. 10 busrelais, relaisuitgang met programmeerbare schakeltijd enz.

Technische gegevens

Niko Toegangscontrole - telefooninterface voor koppeling van het toegangscontrolesysteem aan het telefoonnet

interface voor de koppeling van buiten- en binnenposten aan een telecommunicatienet (wereldwijd) :

- aansluiting via een normale a/b-telefoonaansluiting van een analoge of ISDN-telefooncentrale
- ingang vereist de aansluiting van een potentiaalvrije schakelaar
- ingang voor het activeren van een lijninstelling / afzonderlijk nummergeheugen
- 64 oproepnummers van max. 16 cijfers kunnen opgeslagen worden
- de toetsen van een normale (mobiele) telefoon kunnen gebruikt worden om het deurrelais of licht te schakelen en om stuurfuncties uit te zenden
- spreken met 3 buitenposten via een normale telefoon
- interne oproep naar max. 3 binnenposten via een normale telefoon
- activeren van max. 10 actoren via een normale telefoon
- omschakeling dag/nacht
- oproepomleiding
- potentiaalvrij relaiscontact (wisselcontact: 24 Vdc/1 A)
- schakeltijd van het relais: 10 s (met de toetsen instelbaar)
- max. 4 interfaces 10-850 kunnen aan de NACS-bus aangesloten worden
- driedraadstechniek vereist
- maximale ingangsstroom: 50 mA dc
- ingangsspanning: 26 Vdc / voeding alternatief via 10-819
- toegelaten omgevingstemperatuur: 0 - 40°C
- geschikt voor montage op DIN-rail, EN 50022
- afmetingen: 90 x 105 x 70 mm (HxBxD) (6E)
- Markering: CE



CE