

Druknop 6 A met amberkleurige led, sokkel, schroefklemmen en afwerkingsset met doorschijnende ring cream

100-64000


4 year warranty

Samengestelde inbouwdruknop (sokkel en afwerkingsset). De sokkel is uitgerust met schroefklemmen en klauwbevestiging. De drukknoop is uitgerust met een lichtdoorlatende zijkring waar het amberkleurige Led doorschijnt bij activering van de drukknoop. Deze drukknoop is geschikt voor neon of voor LED met E10-lampvoet. Het contactmateriaal bevat cadmiumoxide. Afwerkingskleur: cream

Technische gegevens

Druknop 6 A met amberkleurige led, sokkel, schroefklemmen en afwerkingsset met doorschijnende ring cream.

- Beschermingsgraad: IP20
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC
- Batterij: NVT
- Markering: CE



Sokkel voor drukknoop NO, 6 A , met amberkleurige led met E10-lampvoet, klauwbevestiging.

- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Materiaal sokkel
 - slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat
 - lichtgrijs RAL7035
- Inbouwraam
 - metaaldikte 1 mm
 - na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
 - met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
 - met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
- Inbouwdiepte: 24,5 mm
- Bevestigingswijze
 - eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
 - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz1 of sleuf 1 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
 - ingrijpdiepte klauwen: 31 mm
 - klauwen kunnen in hun oorspronkelijke positie teruggeduwd worden
 - klauwen kunnen met een schroevendraaier uitgeduwd worden
- Centerafstand
 - eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser..) van het midden van het inbouwraam
 - verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch
 - verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooien over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd
 - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooiden zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
 - extra robuustheid door omhooggeplooiden randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe

- **Opzetboord:** Het inbouwraam is bovenaan en onderaan voorzien van een donkergrijze opzetboord van kunststof. Deze boord is vervaardigd uit pc+asa en is via een smeltproces met het inbouwraam verbonden. De hoeken van de twee opzetboorden zijn voorzien van rechthoekige openingen (7,9 x 1,5 mm) waarin zich telkens een multipositionele snavel bevindt. De 4 rechthoekige openingen zorgen ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snavels. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snavels een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snavels een speling tot 1,8 mm opvangen. De opzetboorden zijn eveneens voorzien van 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat.
- **Extra klem**
 - voorzien van een derde aansluitklem die toelaat een verlichtingseenheid aan te sluiten
- **Draadaansluiting**
 - elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven met een sleufkop (sleuf 1 x 4,5 mm)
 - elke schroef heeft een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt
- **Draadcapaciteit**
 - tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
- **Omgevingstemperatuur:** -5 – +40 °C
- **Keurmerken:** CEBEC
- **Markering:** CE

Afwerkingsset met doorschijnende ring zonder symbool voor drukknop 6 A met amberkleurige led met E10-lampvoet, cream.

- **Functie:** Deze centraalplaat wordt op de sokkel van de 6A-drukknop geklikt.
- **Materiaal centraalplaat:** De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- **Kleur:** cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- **Lens:** De toets heeft een doorschijnende rand waarlangs het licht verspreid wordt als de drukknop verlicht is. De zijring laat toe dat de led aangeeft wanneer het licht geactiveerd is. Het kan ook als een soort signaal lamp gebruikt worden.
- **Demontage:** De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- **Beschermingsgraad:** IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- **Slagvastheid:** De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- **Brandveiligheid**

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- **Afmetingen afwerking:** 45 x 45 mm (HxB)
- **Afmetingen (HxBxD):** 44.5 x 44.5 mm
- **Markering:** CE



Aansluitschema

