

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, white

101-60050

4 year warranty

Centraalplaat met 6 potentiaal vrije drukknoppen van 24 V. Hiermee kan je vlot verschillende lichtpunten bedienen in 1 of meerdere ruimtes. Afwerkingskleur: white.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, white.

- Functie: De 3 toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden op de 6-voudige potentiaalvrije drukknop gedruwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Elke toets is achteraan ook voorzien van twee beentjes die bij een druk op de toets op de drukknopjes van de sokkel drukken.
 - Aantal bedieningsknoppen: 6 bedieningsknoppen
 - Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
 - Testveld: Het sierplaatje wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel.
 - Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
 - Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
 - Brandveiligheid
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
 - Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
 - Markering: CE

