

# Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Intense sterling

**121-76300**

4 year warranty

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense sterling

## Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Intense sterling.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is sterling gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Afmetingen (HxBxD): 203 x 85 x 8,9 mm
- Keurmerken: CEBEC, NF, ÖVE, KEMA
- Markering: CE

