

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met led en tekstveld, anthracite

122-40350

4 year warranty

Centraalplaat met 4 potentiaal vrije drukknoppen van 24V. Deze drukknoppen zijn speciaal uitgevoerd met een Led lampje en label. Je kan vlot verschillende lichtpunten bedienen in 1 of meerdere ruimtes. Door middel van het ledlampje weet je snel of je de lichtbron geactiveerd hebt of niet. Op het labelvlak kan je gemakkelijk iconen aanbrengen voor de aanduiding van je lichtpunten. Afwerkingskleur: anthracite.



Technische gegevens

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met led en tekstveld, anthracite.

- Functie: De twee toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden boven- en onderaan op de 4-voudige potentiaalvrije drukknop geduwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Op de achterzijde van de twee toetsen zijn er ook twee beentjes aanwezig die bij een druk op de toets op de drukknopjes van de sokkel drukken.
 - Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
 - Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
 - Kleur: anthracite gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
 - Tekstveld: Het sierplaatje met tekstveld wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen. Het bovenste deel functioneert als doorzichtige lens, het onderste deel houdt het sierplaatje en het etiket vast. Bij iedere afwerkingsset zijn twee etikettes meegeleverd. Afmetingen van het etiket (41 mm x 12 mm).
 - Lens: Elke toets van de centraalplaat is uitgerust met een rechthoekige transparante lens.
 - Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
 - Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
 - Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
 - Brandveiligheid
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
 - Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
 - Markering: CE

