

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense bronze coated

134-76005

4 jaar
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Intense. Niko Intense bronze coated

Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense bronze coated.



- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: bronze gelakt (bij benadering NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is bronze gelakt.
- Lak onderkader: Het onderkader is bronze gelakt.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

