

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met tekstveld, champagne coated

157-40250

4 year warranty

Centraalplaat met 4 potentiaal vrije drukknoppen van 24V. Hiermee kan je vlot verschillende lichtpunten bedienen in 1 of meerdere ruimtes. Op de middenzone van de centraalplaat bevindt zich een tekstveld waar je gemakkelijk aanduidingen of iconen kan opbrengen. Afwerkingskleur: champagne coated.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met tekstveld, champagne coated.

- Functie: De twee toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden boven- en onderaan op de 4-voudige potentiaalvrije drukknop geduwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Op de achterzijde van de twee toetsen zijn er ook twee beentjes aanwezig die bij een druk op de toets op de drukknopjes van de sokkel drukken.
 - Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
 - Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
 - Kleur: champagne gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
 - Testveld: Het sierplaatje met tekstveld wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen. Het bovenste deel functioneert als doorzichtige lens, het onderste deel houdt het sierplaatje en het etiket vast. Bij iedere afwerkingsset zijn twee etikettes meegeleverd. Afmetingen van het etiket (41 mm x 12 mm).
 - Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
 - Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
 - Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
 - Brandveiligheid
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
 - Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
 - Markering: CE



CE