

# Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure steel champagne coated

166-76005

4 jaar  
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure steel champagne coated

## Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure steel champagne coated.

- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: steel champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit staal.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit wit gecoate polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), champagne coated
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
- Markering: CE



CE