

Stopcontact met spanningsaanduiding, penaaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, red


199-66622

4 year warranty


Stopcontact met spanningsaanduiding, penaaarde en beschermingsafsluiters. Dit stopcontact heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm en is voorzien van insteekklemmen en klauwbevestiging. Inclusief afwerkingsset. Een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden. Afwerkingskleur: red

Technische gegevens

Stopcontact met spanningsaanduiding, penaaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, red.



- Kleur: Het sokkeldeksel van het stopcontact en de centraalplaat zijn in de massa rood (bij benadering RAL 3001) gekleurd en zorgt ervoor dat na het verwijderen van de centraalplaat de functie van het stopcontact steeds duidelijk blijft. Dit is van toepassing op plaatsen waar er veel verschillende kringen zijn met een welbepaalde functie bv. noodstroomvoorziening voor ziekenhuizen. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat
- Bevestigingswijze
 - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een sleufkop (sleuf 0,8 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
 - ingrijpdiepte klauwen: 31 mm
 - klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
- Draadaansluiting
 - contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
- Ontmantelingslengte
 - 14 mm ontmantelingslengte
 - onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Brandveiligheid
 - zelfdovende kunststofdelen (centraalplaat en sokkeldeksel): voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21-D.
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC, NF
- Markering: CE



Aansluitschema

