

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure alu black brushed

224-76200

4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Pure. Niko Pure alu black brushed

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure alu black brushed.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: alu black (bij benadering NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium (alu black).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit grijs gecoate polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), black coated
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 x 83 x 8.9 mm
- Markering: CE

