

Buitenbewegingsmelder 180°, 13 m, Niko Home Control, met oriënteerbare lens, black


550-20201

4 jaar
garantie

Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik buitenshuis, bv. op de oprit, het terras of in de tuin en is voorzien van een ingebouwde lichtsensor. Je richt de bewegingsmelder naar wens en deelt het detectiegebied op met behulp van een afschermingsmasker. Het toestel wordt gevoed via de Niko Home Control installatie. Afwerkingskleur: black



Detectiebereik



2 m	4 m	8 m
2.5 m	5.5 m	11 m
3 m	6.5 m	13 m



niko

Technische gegevens

Artikelnummer	550-20201
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
Detector output	26 V
Bereik lichtintensiteit	5 lux – , ∞
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Detectiehoek	180 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 13 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2.5 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	90 x 70 x 130 mm
Afmetingen (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

390-20150 Montagebeugel voor buitenbewegingsmelder (Black)

Afmetingen

