

# Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 60 x 71 mm, klauwbevestiging, Zigbee®

552-72102


4 jaar  
garantie

De geconnecteerde tweevoudige Zigbee® schakelaar heeft twee schakelcontacten om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij heeft twee extensieklemmen, zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen. De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn eigen contacten schakelen.

Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control kun je met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten configureren. Zo kun je die koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwde contacten. Zo heb je alle flexibiliteit om met de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.




## Technische gegevens

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 60 x 71 mm, klauwbevestiging, Zigbee®.

- voeding: 230 Vac (L- +N-draad vereist)
- max. belasting per kanaal: 10 A
- protocol: Zigbee® 3.0, 2.4 GHz
- montage: muurmontage
- montagehoogte: 110 - 120 cm
- instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home App (vereist smart hub 552-00001)
- maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 10 m
- werkingfrequentie: 2.4GHz
- maximaal uitgezonden vermogen: 10 dBm
- ledkleur: wit
- beschermingsgraad: IP20
- inbouwdiepte: 40 mm
- Maximum aantal per installatie: 50 geconnecteerde Zigbee® toestellen
- omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- markering: CE
  
- Ledkleur: wit
- Communicatieprotocol: Zigbee® 3.0
- Maximaal radiofrequent vermogen: 10 dBm
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Beschermingsgraad: IP20
- Vereist type inbouwdoos
  - diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
  - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
  - binnendiameter doos: 60 mm

**niko**

- meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
- meervoudige dozen centerafstand verticaal: 60 mm
- Bevestigingswijze
  - eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
  - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz2 of sleuf 1 x 5,5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
  - ingrijpdiepte klauwen: 23,5 mm
  - klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
- Centerafstand
  - eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser..) van het midden van het inbouwraam
  - verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch
  - verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooiën over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd
  - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooid zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
  - extra robuustheid door omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Draadcapaciteit
  - 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> per aansluitklem
- Afmetingen (HxBxD): 71 x 73 x 39.7 mm
- Gewicht: 70 g
- Markering: CE



## Afmetingen

