

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, grey

700-84211

4 year warranty

Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Technische gegevens

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, grey.

- Functie: De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maat-aanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbreekbare condensatieopeningen.
- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Afmetingen (HxBxD): 170 x 73 x 45 mm
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE

