

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, white

701-84201

4 year warranty

Deze dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Technische gegevens

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, white.

- Functie: De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maat-aanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen.
- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Afmetingen (HxBxD): 158 x 73 x 45 mm
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE

