

Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 16 A met schroefklemmen, black

761-38800

4 year warranty

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ... De sleutelschakelaar heeft drie standen (1-0-2) en de sleutel kan op elke stand uitgetrokken worden. Bij bestelling worden standaard twee sleutels (met gravure KN203) meegeleverd. De sleutelschakelaar is compatibel met alle Niko Hydro in- en opbouwdozen. Het geheel is spuitwaterdicht en hierdoor uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



Technische gegevens

Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 16 A met schroefklemmen, black.

- Ingangsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maximale belasting: 3680 W
- Halogeenvrij
- Dichting: Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal sokkel
 - ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
 - wit RAL9010 (bij benadering)
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Afmetingen (HxBxD): 727 x 727 x 665 mm
- Markering: CE

CE

Aansluitschema

