



## OCS - 33.90.008

### VELOX 2.0® 50mm- RVS V15 klapdeksel - 4x UTE + 8x data-uitsparing (15x19,6mm)

De VELOX® 2.0 vloerdoos met een 50mm instorthoogte voldoet aan alle eisen om in moderne (kantoor)gebouwen te worden toegepast daar alle kunststoffen in dit product volledig halogeen vrij zijn en UL94-V0 vlamdovend. De stevige sendzimir behuizing beschikt over 14 buisvoeren geschikt voor Duims PVC-pijp voor een snelle montage. In de bodem zijn eveneens twee grote knock-outs gemaakt. Deze vloerdoos met RVS klapdeksel en 15mm inleg is volledig voorbekabeld en wordt geleverd met 4 penaaarde stopcontacten en 8 data uitsparingen (15x19,6mm). Het RVS deksel beschikt over een grote kabeldoorvoer, zodat het deksel na het aansluiten van alle stekkers eenvoudig gesloten kan worden.

Artikelcode	33.90.008
GTIN	8719322739520
ETIM	EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel
Merk	OCS

Aantal apparaatbekers	4
Aantal contactdozen met randaarde	4
Aantal invoeren	18

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Breedte buitenmaat (cm)	252
Breedte inbouwmaat (mm)	252
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	15
Geschikt voor binnentoepassingen	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Nee
Lengte buitenmaat (mm)	252
Lengte inbouwmaat (mm)	282
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deksel	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Met sparing vloerbedekking	Ja
Mini. inbouwdiepte (mm)	64
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Oppervlaktebescherming deksel

Geanodiseerd/geëloxeerd

Uitvoering deksel, paneel

Vierkant (kwadratisch)

