



OCS - 33.90.037

VELOX® MINI 75mm - deksel RVS – 2x UTE + 1x leeg (uitsparing 45x45mm)

De instortvloerdozen uit de VELOX® MINI reeks met een instortdiepte van 75mm zijn veelzijdig en compact. Dankzij de verschillende deksels (RVS of eigen vloerbekleding) gaat de vloerdoos opvallend onopvallend in een ruimte op. Elk type deksel bevat drie kabeldoorvoeren die ruim voldoende zijn voor afgaande bekabeling. In de hoeken van het stevig sendzimir gecoate binnenwerk met afbreekrand zijn 4 instelboutjes aanwezig. Deze kunnen in hoogte worden gesteld, zodat eventuele oneffenheden in de vloer kunnen worden opgevangen. Deze VELOX® MINI uitvoering met RVS deksel is volledig voorbedraad en wordt geleverd met 2 penaaarde stopcontacten en 1 module uitsparing (45x45mm).

Artikelcode	33.90.037
GTIN	8719322739575
ETIM	EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel
Merk	OCS

Aantal apparaatbekers	2
Aantal contactdozen met randaarde	2
Aantal invoeren	2

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermkader vloerbedekking	Nee
Breedte buitenmaat (cm)	160
Breedte inbouwmaat (mm)	125
Geschikt voor binnentoepassingen	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Nee
Lengte buitenmaat (mm)	125
Lengte inbouwmaat (mm)	180
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deksel	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Mini. inbouwdiepte (mm)	75
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Oppervlaktebescherming deksel	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering deksel, paneel	Rechthoekig



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions