



## OCS - 33.91.002

**TETRA 2.0® - klapdeksel met kunststof tapijtrand - 1x GST18i3® + 4x UTE + 4x leeg (uitsparing 45x45mm)**

De Tetra 2.0® is een flexibele vloerdoos voor holle ruimte vloeren met een inbouwdiepte van 66mm. Tetra is leverbaar met verschillende deksels voor tapijt, parket of natuursteen. Dankzij de grote kabeldoorvoeren blijven de deksels in aangesloten toestand gesloten. Zo wordt struikelgevaar voorkomen. De vloerdoos is compleet voorbereid. Met een simpele klik van twee Wieland GST o.g. chassisdelen is de vloerdoos van stroom voorzien. Door het vastdraaien van vier schroeven klemt de vloerdoos zich in de uitsparing. De stalen behuizing en de vlam dovende kunststoffen voldoen aan de strenge eisen voor de openbare ruimte. Deze volledige voorbedrade Tetra vloerdoos met klapdeksel en kunststof tapijtrand is uitgevoerd met 1x GST18i3® connectie, 4 penaaarde stopcontacten en 4 module uitsparingen (45x45mm).

|             |   |
|-------------|---|
| Artikelcode | 33.91.002   |
| GTIN        | 8719322739704   |
| ETIM        | EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel |
| Merk        | OCS   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal apparaatbekers | 4 |
|-----------------------|---|

|  |           |
|--|-----------|
| Aantal contactdozen met randaarde        | 4         |
| Aantal invoeren                          | 14        |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20      |
| Beschermkader vloerbedekking             | Ja        |
| Breedte buitenmaat (cm)                  | 245       |
| Breedte inbouwmaat (mm)                  | 248       |
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)    | 3         |
| Geschikt voor binnentoepassingen         | Ja        |
| Geschikt voor buitentoepassingen         | Nee       |
| Geschikt voor dubbele vloer              | Ja        |
| Geschikt voor holle vloer                | Ja        |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee       |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Nee       |
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes | Ja        |
| Lengte buitenmaat (mm)                   | 258       |
| Lengte inbouwmaat (mm)                   | 248       |
| Materiaal behuizing                      | Staal     |
| Materiaal deksel                         | Kunststof |
| Met kabeluitgang in deksel               | Ja        |
| Met sparing vloerbedekking               | Ja        |
| Mini. inbouwdiepte (mm)                  | 65.6      |



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Oppervlaktebescherming<br>behuizing | Verzinkt               |
| Oppervlaktebescherming deksel       | Overig                 |
| RAL-nummer                          | 7024                   |
| Uitvoering deksel, paneel           | Vierkant (kwadratisch) |