



OCS - 33.92.152

SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel - 2x UTE

De Servicebox® vloerdoos is een veelzijdige oplossing dankzij de vier verschillende sendzimir behuizingen met een tot vier modules. Met een kleine aanpassing is hij zowel geschikt voor holle ruimte als instortvloeren (hoogte 60-75mm). De 230V aansluitingen worden compleet voorbedraad geleverd. Dankzij de verschillende deksels is er altijd wel eentje die in het interieur past. Van een strak rvs-deksel tot deksels met inleg voor eigen vloerafwerking. Alles is mogelijk. De OCS Servicebox® 3.0 wordt zowel zakelijk als particulier gebruikt. Deze servicebox is uitgerust met 2 penaaarde stopcontacten en een glad RVS deksel.

Artikelcode	33.92.152
GTIN	8719322739636
ETIM	EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel
Merk	OCS

Aantal apparaatbekers	2
Aantal contactdozen met randaarde	2
Aantal invoeren	2

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Breedte inbouwmaat (mm)	133
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Geborsteld
Geschikt voor binnentoepassingen	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Ja
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Ja
Lengte buitenmaat (mm)	189
Lengte inbouwmaat (mm)	147
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deksel	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Mini. inbouwdiepte (mm)	60
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Uitvoering deksel, paneel	Rechthoekig