



## OCS - 33.92.156

### SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel - 1x UTE

De Servicebox® vloerdoos is een veelzijdige oplossing dankzij de vier verschillende sendzimir behuizingen met een tot vier modules. Met een kleine aanpassing is hij zowel geschikt voor holle ruimte als instortvloeren (hoogte 60-75mm). De 230V aansluitingen worden compleet voorbedraad geleverd. Dankzij de verschillende deksels is er altijd wel eentje die in het interieur past. Van een strak rvs-deksel tot deksels met inleg voor eigen vloerafwerking. Alles is mogelijk. De OCS Servicebox® 3.0 wordt zowel zakelijk als particulier gebruikt. Deze servicebox is uitgerust met 1 penaaarde stopcontact en een glad RVS deksel.

|             |   |
|-------------|---|
| Artikelcode | 33.92.156   |
| GTIN        | 8719322739629   |
| ETIM        | EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel |
| Merk        | OCS   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Aantal apparaatbekers             | 1 |
| Aantal contactdozen met randaarde | 1 |
| Aantal invoeren                   | 2 |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                        |
| Beschermkader vloerbedekking             | Ja                          |
| Breedte inbouwmaat (mm)                  | 133                         |
| Deksel voor oppervlaktebehandeling       | Geborsteld                  |
| Geschikt voor binnentoepassingen         | Ja                          |
| Geschikt voor buitentoepassingen         | Nee                         |
| Geschikt voor dubbele vloer              | Ja                          |
| Geschikt voor holle vloer                | Ja                          |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee                         |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja                          |
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes | Ja                          |
| Lengte buitenmaat (mm)                   | 144                         |
| Lengte inbouwmaat (mm)                   | 102                         |
| Materiaal behuizing                      | Staal                       |
| Materiaal deksel                         | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met kabeluitgang in deksel               | Ja                          |
| Mini. inbouwdiepte (mm)                  | 60                          |
| Oppervlaktebescherming behuizing         | Verzinkt                    |
| Uitvoering deksel, paneel                | Rechthoekig                 |