



## OCS - 33.92.167

**SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 2x UTE + 1x leeg (uitsparing 45x45mm)**

De Servicebox® vloerdoos is een veelzijdige oplossing dankzij de vier verschillende sendzimir behuizingen met een tot vier modules. Met een kleine aanpassing is hij zowel geschikt voor holle ruimte als instortvloeren (hoogte 60-75mm). De 230V aansluitingen worden compleet voorbedraad geleverd. Dankzij de verschillende deksels is er altijd wel eentje die in het interieur past. Van een strak rvs-deksel tot deksels met inleg voor eigen vloerafwerking. Alles is mogelijk. De OCS Servicebox® 3.0 wordt zowel zakelijk als particulier gebruikt. Deze servicebox is uitgerust met 2 penaaarde stopcontacten, een module uitsparing (45x45mm), een RVS deksel met 15mm inlegdiepte voor eigen vloerafwerking en zonder oplegrand.

Artikelcode	33.92.167
GTIN	8719322739681
ETIM	EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel
Merk	OCS

Aantal apparaatbekers	2
Aantal contactdozen met randaarde	2

Aantal invoeren	5
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermkader vloerbedekking	Nee
Breedte buitenmaat (cm)	240
Breedte inbouwmaat (mm)	133
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	15
Geschikt voor binnentoepassingen	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Ja
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Ja
Lengte buitenmaat (mm)	133
Lengte inbouwmaat (mm)	198
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deksel	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Met sparing vloerbedekking	Ja
Mini. inbouwdiepte (mm)	92
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Oppervlaktebescherming deksel

Geanodiseerd/geëloxeerd

Uitvoering deksel, paneel

Rechthoekig

