



Maxos Montage-accessoires

9MX056 CBA SI

Kettingbeugel, verstelbaar

De lichtlijn vervult twee functies: als een stevige montagerail waarop de elektrische units bevestigd kunnen worden en als behuizing voor de voedingskabels. Bij gependelde lichtlijnen worden de profielen gekoppeld door middel van een geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (accessoire). De opbouw uitvoering van de lichtlijn heeft dezelfde geïntegreerde elektrische connector en een intern koppelstuk (accessoire). Aan de bovenkant van de draagprofielen bevinden zich speciale uitbreekpoorten om invoer van extra kabels op de gewenste positie mogelijk te maken. De basis accessoires voor Maxos TL-D lichtlijnen zijn eveneens geschikt voor de TL5 lichtlijnen.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	-
Pendelaccessoires	Kettingbeugel, verstelbaar
Mechanische accessoires	-
Verpakkingsconfiguratie	No [-]
Accessoirekleur	Silver
Accessoires noodverlichting	No [-]
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]
Eisen aan armatuurontwerp	
Type lichtkap/lensaccessoire	Nee [-]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	Nee [-]

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengte	- mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	-

Productgegevens	
Volledige productcode	403073221755700

Maxos Montage-accessoires

Productnaam voor bestelling	9MX056 CBA SI
EAN/UPC - Product	4030732217557
Bestelcode	21755700
Lokale code	9MX056CBASI
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910605108926
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,115 kg

