



Maxos Montage-accessoires

9MX056 MB WH

Montagebeugel

De lichtlijn vervult twee functies: als een stevige montagerail waarop de elektrische units bevestigd kunnen worden en als behuizing voor de voedingskabels. Bij gependelde lichtlijnen worden de profielen gekoppeld door middel van een geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (accessoire). De opbouw uitvoering van de lichtlijn heeft dezelfde geïntegreerde elektrische connector en een intern koppelstuk (accessoire). Aan de bovenkant van de draagprofielen bevinden zich speciale uitbreekpoorten om invoer van extra kabels op de gewenste positie mogelijk te maken. De basis accessoires voor Maxos TL-D lichtlijnen zijn eveneens geschikt voor de TL5 lichtlijnen.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------------|----------------------|
| IEC beschermingsklasse | - |
| CE-markering | CE-markering |
| Materiaal | Steel |
| Pendelaccessoires | Montagebeugel |
| Mechanische accessoires | - |
| Verpakkingsconfiguratie | No [-] |
| Hoek | 36° tot 50° |
| Accessoirekleur | White |
| Accessoires noodverlichting | No [-] |
| Code productfamilie | 9MX056 [ACC MAXOS] |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|--|-----------|
| Type lichtkap/lensaccessoire | Nee [-] |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Elektrische accessoires | No [-] |
| Circuit | Nee [-] |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Totale lengte | 30 mm |
| Totale breedte | 74 mm |
| Totale hoogte | 45,3 mm |
| Lengte | - mm |

Maxos Montage-accessoires

| | |
|--|--------------------------------------|
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 45 x 74 x 30 mm (1.8 x 2.9 x 1.2 in) |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| IP-classificatie | - |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 403073266188699 |
| Productnaam voor bestelling | 9MX056 MB WH |
| EAN/UPC - Product | 4030732661886 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Bestelcode | 66188699 |
| Lokale code | 9MX056MBWH |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 20 |
| SAP-materiaal | 910605143826 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,050 kg |

