



# MASTERCoulour CDM-Tm Mini



## MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJ5 [ PGJ5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	11000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [ CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	3000 lm


Lichtstroom (gespec.) (nom.)	3000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 1.000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	60 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,434
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	88

# MASTERColour CDM-Tm Mini

Kleurweergave-index (nom.)	91
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	0,7 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	104 V
Spanning (min.)	88 V
Spanning (nom.)	96 V
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13.3
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,74 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh

EPREL-registratienummer	473353
<b>UV</b>	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,4
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Lamp temperatuur (max.)	480 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150021149115
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500211491
Bestelcode	21149115
Lokale code	CDMTM35W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928093905130
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,006 kg
ILCOS-code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52

## Maatschets




CDM-Tm 35W/930 PGJ5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

## MASTERColour CDM-Tm Mini

### Fotometrische gegevens



### Levensduur

