



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	228

Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	215
UV-afname bij 2.000 uur	20 %
UV-afname bij 5.000 uur	35 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampstroom (nom.)	0,375 A
Spanning (nom.)	58 V

Actinic BL PL-S/PL-L

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	4 Pins (4P)
Lampvorm	2xT16

UV


UV-A-straling 100 uur (IEC)	3,5 W
-----------------------------	-------

Productgegevens

Volledige productcode	871150026018540
Productnaam voor bestelling	PL-L 18W/10/4P 1CT/25

EAN/UPC - Product	8711500260185
Bestelcode	26018540
Lokale code	PLL18W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	927903001007
Nettogewicht SAP (per stuk)	60,900 g


Maatschets




PL-L 18W/10/4P

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometrische gegevens



XDPB_XURPLL_0001-Spectral power distribution B/W



XDPO_XURPLL_0001-Spectral power distribution Colour

Actinic BL PL-S/PL-L

