



# HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

## HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON). Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

### Product gegevens


Algemene informatie			
Lamptype	SDW-TG	Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Vermogensverliezen (nom.)	9 W
Geschikt voor buitengebruik	Nee	Aanlooppiekstroom (max.)	33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14	Rendement bij volledige belasting [%]	91,7 %
Automatische herstart	Ja		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Bedrading	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Minimale operationele netspanning (min.)	180 V	Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz	Connectortype	Insert
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0.95	Systeemeigenschappen	
Ontsteekspanning (max.)	4,0 kV	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	100 W
Ontsteekspanning (min.)	3,3 kV	Temperatuur	
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	6 min	T-omgeving (max.)	60 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%	T-omgeving (min.)	-20 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%	T-opslag (max.)	80 °C
Duur aanloopstroom	0,50 ms	T-opslag (min.)	-25 °C

## HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Behuizing	/S
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	872790088754900
Productnaam voor bestelling	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881861
Bestelcode	88754900
Lokale code	PVC100SDWTG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	913700656566
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,350 kg

### Maatschets



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

