



HF-Matchbox Red

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|----------------|
| Lamptype | TL/TL5/PL-C/S |
| Aantal lampen | 1 stuk/eenheid |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 101 |
| Automatische herstart | Ja |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 230 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Arbeidsfactor 100% belasting (nom.) | 0,64 |
| Ontsteektijd (max.) | 1,55 s |
| Functioneel netspanningsbereik (AC) | -8%~+6% |
| Veilig netspanningsbereik (AC) | -10%~+10% |
| Vermogensverliezen (nom.) | 2.9 W |
| Rendement bij volledige belasting [%] | 83,7 % |
| Bedrading | |
| Connectortype ingangsaansluitingen | Insert |
| Kleur ingangsaansluitingen | Blauw |
| Kleur uitgangsaansluitingen | Grijs |
| Connectortype uitgangsaansluitingen | Insert |

| | |
|--|---------------------------|
| Kabellengte spanningvoerende bedrading | 0,75 m |
| Striplengte draad | 8.0-9.0 mm |
| Doorsnede ingangsaansluiting | 0.50-1.50 mm ² |
| Doorsnede uitgangsaansluiting | 0.50-1.50 mm ² |

| Systeemeigenschappen | |
|----------------------------------|--------|
| Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen | 14 W |
| Nominaal lampvermogen op TL5 | 14 W |
| Systeemvermogen op TL5 | 16 W |
| Lampvermogen op TL5 | 13.1 W |
| Vermogensverlies op TL5 | 2.9 W |
| Systeemvermogen op PL-C | 10.6 W |
| Nominaal lampvermogen op PL-C | 14 W |
| Vermogensverlies op PL-C | 1.7 W |
| Lampvermogen op PL-C | 8.9 W |

| Temperatuur | |
|-----------------------------|--------|
| T-omgeving (max.) | 50 °C |
| T-omgeving (min.) | -25 °C |
| T-behuizing maximaal (max.) | 80 °C |

HF-Matchbox Red

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|-----------|----|
| Behuizing | SH |
|-----------|----|

Werking op noodstroom

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Batterijspanning lampontsteking | 190-254 V |
|---------------------------------|-----------|

Goedkeuring en Toepassing

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| IP-classificatie | IP 20 [Ingress Protection 20] |
| Goedkeuringsmerktekens | CE-markering ENEC-certificaat |

Productgegevens

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871150093140530 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling | HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN/UPC - Product | 8711500931405 |
|-------------------|---------------|

| | |
|------------|----------|
| Bestelcode | 93140530 |
|------------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| Lokale code | HFMRED114SH |
|-------------|-------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|----|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50 |
|----------------------------------|----|

| | |
|---------------|--------------|
| SAP-materiaal | 913700423266 |
|---------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,034 kg |
|-----------------------------|----------|

Maatschets

A2

| Product | D1 | C1 | C2 | A1 | A2 | B1 |
|-----------------|--------|------|------|------|------|------|
| HF-M RED 114 SH | 4,2 mm | 22,0 | 10,0 | 80,0 | 70,0 | 40,0 |
| TL/TL5/PL-C/S | | mm | mm | mm | mm | mm |
| 230-240V | | | | | | |

HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V

