



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ingegaten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---------------------------|
| Toepassingscode | L76-A2 |
| Vormgeving | HP-317 |
| Lamptype | MH |
| Aantal lampen | 1 stuk/eenheid |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 380 tot 415 V |
| Ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Ingangsspanning (Multi-Tab) | 380/400/415 |
| Arbeidsfactor 100% belasting (nom.) | 0.87 |
| Functioneel netspanningsbereik (AC) | -8%-+6% |
| Veilig netspanningsbereik (AC) | -10%-+10% |
| Ingangsstroom met cos phi-correctie | 6.60 A |
| Ingangsstroom zonder cos phi-correctie | 11.30 A |
| Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.) | 0.50 |
| Vermogensverliezen (nom.) | 80.0 W |
| Bedrading | |
| Striplengte draad | 7.0 mm |
| Draaddoorsnede VSA-contact | 0.70-6.00 mm ² |


| Connectortype | Schroef |
|---|---|
| Systeemeigenschappen | |
| Condensator | 75µF/450V |
| Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen | 2000 W |
| Aanbevolen ontsteker | Series ignitor |
| Temperatuur | |
| T-opslag (max.) | 80 °C |
| T-opslag (min.) | -25 °C |
| T-winding (max.) | 130 °C |
| Temperatuurverschil, normale omstandigheden | 65 °C |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Goedkeuringsmerktokens | CE-markering ENEC-certificaat |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150074276600 |
| Productnaam voor bestelling | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| EAN/UPC - Product | 8711500996695 |
| Bestelcode | 74276600 |

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Lokale code | BHD2000L76 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 913700232103 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 17,500 kg |
|-----------------------------|-----------|

Maatschets



BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2 | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| HP-317 | | | | | | | |

