



# 3-fasen rail RCS750

## ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)

3-fasen spanningsrail – Rechtse voeding – Toevoer rechts

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.


### Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	SUPPLY RIGHT [ Toevoer rechts]
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	Black
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	EPSR [ Rechtse voeding]
Ingangsspanning	250 V
Circuit	3C [ 3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Productgegevens	
Volledige productcode	871155914148099
Productnaam voor bestelling	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)
EAN/UPC - Product	8711559141480
Bestelcode	14148099
Lokale code	ZRS750EPSRBK
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	910502558418
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,070 kg

## 3-fasen rail RCS750

### Maatschets



3-circuit square acc. ZRS750

