



3-fasen rail RCS750

ZRS750 CPS BK (XTS14-2)

3-fasen spanningsrail – Koppelstuk met pendelmontage –
Toevoer centraal

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.


Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	SUPPLY CENTRAL [Toevoer centraal]
Pendelaccessoires	Koppelstuk met pendelmontage
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	Black
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Ingangsspanning	250 V
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Productgegevens	
Volledige productcode	871155914155899
Productnaam voor bestelling	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)
EAN/UPC - Product	8711559141558
Bestelcode	14155899
Lokale code	ZRS750CPSBK
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	5
SAP-materiaal	910502559118
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg

3-fasen rail RCS750

Maatschets



3-circuit square acc. ZRS750

