



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)


3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|---|
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 5 s |
| Pendelaccessoires | - |
| Mechanische accessoires | - |
| Accessoirekleur | Aluminum |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Elektrische accessoires | No [-] |
| Circuit | 3C [3-fasen spanningsrail] |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Totale lengte | 1000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | NaN x NaN x 1000 mm (NaN x NaN x 39.4 in) |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|----------------------------------|--|
| IP-classificatie | IP 30 [Bescherming tegen gereedschap] |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871155938106000 |
| Productnaam voor bestelling | RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1) |
| EAN/UPC - Product | 8711559381060 |
| Bestelcode | 38106000 |
| Lokale code | RCS750100AL |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 910500188415 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,900 kg |



3-fasen rail RCS750

Maatschets

33 |

3-circuit square RCS750

