



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)


3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens


Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	Aluminum
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Totale lengte	2000 mm
Lengte	2000 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]
Productgegevens	
Volledige productcode	871155938107700
Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
EAN/UPC - Product	8711559381077
Bestelcode	38107700
Lokale code	RCS750200AL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910500188515
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,700 kg



3-fasen rail RCS750

Maatschets



3-circuit square RCS750

