



3-fasen rail RCS750

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

3-fasen spanningsrail – Rechtse voeding – Toevoer rechts

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.


Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	SUPPLY RIGHT [Toevoer rechts]
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	White
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	EPSR [Rechtse voeding]
Ingangsspanning	250 V
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Productgegevens	
Volledige productcode	871155938116999
Productnaam voor bestelling	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)
EAN/UPC - Product	8711559381169
Bestelcode	38116999
Lokale code	ZCS750EPSRW
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	910500187315
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,070 kg

3-fasen rail RCS750

Maatschets



3-circuit square acc. ZRS750

