



3-fasen rail RCS750

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)

3-fasen spanningsrail – Externe hoek 90° – Extern L-koppelstuk

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	L-COUPLER EXTERNAL [Extern L-koppelstuk]
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	-
Accessoirekleur	White
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	CCPE [Externe hoek 90°]
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)	

Productgegevens	
Volledige productcode	871155938128299
Productnaam voor bestelling	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)
EAN/UPC - Product	8711559381282
Bestelcode	38128299
Lokale code	ZCS750LCPIW
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	910500187915
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg

3-fasen rail RCS750

Maatschets



3-circuit square acc. ZRS750

