



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien, de nieuwste aanvulling op de reeks: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit levert een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Eisen aan armatuurontwerp	
Lampvoet	PGJX28 [PGJX28]	Kleurcode	2
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtstroom (min.)	44000 lm
Hoofdtoepassing	Entertainment	Lichtstroom (nom.)	47000 lm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	300
Systeembeschrijving	MiniFastFit	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	324
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7200 K

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	69 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	75
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampstroom (nom.)	10,2 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	PGJX28
Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	950 °C

Maatschets



MSR GOLD 700/2 MiniFastFit


Fotometrische gegevens



XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W

Kneep temperatuur (max.)	500 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829122117300
Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221173
Bestelcode	22117300
Lokale code	MSR700/2MINIFF
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928199905115
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,052 kg

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (min)	F (min)
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

