



DynaVision Programmable Xtreme CPO

HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor CPO-lampen; ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembescherming en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke oplossing van verlichtingsmanagement.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type uitvoering	-
Lamptype	CPO
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	11
Geselecteerde standaardlamp	CPO60
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	172 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.40 kHz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0.97
Ontsteekspanning (max.)	5 kV

Uitschakeltijd ontsteking (max.)	20 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	188-305V
Veilig netspanningsbereik (AC)	160-305V
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)	0.94
Aardlekstroom (max.)	0.7 mA
Uitgangsspiekspanning (max.)	250 V
Duur aanloopstroom	0.24 ms
Tolerantie lampvermogen	-3%/+3%
Ingangsstroom (nom.)	0.33 A
Aanloopstroom (max.)	28 A
Rendement bij volledige belasting [%]	88,6 %

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	1000 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm

DynaVision Programmable Xtreme CPO

Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm²
Connectortype	WAGO series 804

Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	60 W
Nominaal lampvermogen op CPO	60 W
Systeemvermogen op CPO	67 W
Lampvermogen op CPO	60 W
Vermogensverlies op CPO	7 W
Vermogensverlies op CPO bij dimmen	5 W

Temperatuur

T-omgeving (max.)	55 °C
T-omgeving (min.)	-30 °C
T-opslag (max.)	50 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Uitschakeling bij T-behuizing (min.)	92 °C

Regelsystemen en Dimmers

Lichtregeling	PROG
Programmeerbare lampinstellingen	CPO45/CPO60/SON50/SON70/CDO50/CDO70
Vooraf ingestelde geïntegreerde regelaars	Dali
Programmeerbare dimopties	ALO/CLO/Dynadimmer/Lineswitch/AmpDi
Opstarttijd voor dimmen	5 min
Afregelsnelheid	0,5 %/sec
Opregelsnelheid	7,1 %/sec
Bescherming regelingang	Yes (Basic insulation)
Regelniveau	50%-100%

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	Q
-----------	---


Goedkeuring en Toepassing

Piekspanningsbeveiliging	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV (gemeenschappelijk/differentiaal)
IP-classificatie armatuur	34
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	-
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
Standaardoptie	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16 ms)
Vochtigheidsnorm	EN 61347-2-12 clause 11
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering CB-certificaat ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Brom- en ruisniveau	< 30 dB(A)

Productgegevens

Volledige productcode	871829124149200
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V
EAN/UPC - Product	8718291241492
Bestelcode	24149200
Lokale code	DVPROGXT60CPOQ
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913700685766
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.820 kg

Maatschets



HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 60	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
CPO Q 208-277V		mm	mm	mm	mm	mm

DynaVision Programmable Xtreme CPO

