



DynaVision Programmable Xtreme CDO

HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische drivers voor CDO-lampen; ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembeveiliging en om de onderhoudskosten te verlagen dankzij de levensduur tot 80.000 uur. De Philips DynaVision Programmable-productfamilie is de perfecte basis voor elke soort oplossing voor verlichtingsmanagement.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type uitvoering	-	Functioneel netspanningsbereik (AC)	188-305V
Lamptype	CDO	Veilig netspanningsbereik (AC)	160-305V
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Arbeidsfactor 50% belasting (min.)	0,95
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	11	Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Geselecteerde standaardlamp	CDO50	Uitgangspiekspanning (max.)	250 V
Automatische herstart	Ja	Duur aanloopstroom	0,24 ms
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Tolerantie lampvermogen	-3%/+3%
Ingangsspanning	208-240-277 V	Ingangsstroom (nom.)	0,27 A
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Piek aanloopstroom (nom.)	28 A
Minimale operationele netspanning (min.)	172 V	Rendement bij volledige belasting [%]	88,8 %
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0,40 kHz	Bedrading	
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,97	Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	1000 pF
Ontsteekspanning (max.)	5 kV	Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Uitschakeltijd ontsteking (max.)	20 min	Striplengte draad	10,0-11,0 mm
		Draaddoorsnede VSA-contact	0,50-2,50 mm²

DynaVision Programmable Xtreme CDO


Connectortype	WAGO series 804
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	50 W
Nominaal lampvermogen op CDO	50 W
Systeemvermogen op CDO	56 W
Lampvermogen op CDO	50 W
Vermogensverlies op CDO	6 W
Vermogensverlies op CDO bij dimmen	5 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	55 °C
T-omgeving (min.)	-30 °C
T-opslag (max.)	55 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Uitschakeling bij T-behuizing (min.)	92 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Lichtregeling	PROG
Programmeerbare lampinstellingen	CPO45/CPO60/SON50/SON70/CDO50/CDO70
Vooraf ingestelde geïntegreerde regelaars	Dali
Programmeerbare dimopties	ALO/CLO/Dynadim/Lineswitch/AmpDim
Opstarttijd voor dimmen	10 min
Afregelsnelheid	0,6 %/sec
Opregelsnelheid	5,3 %/sec
Regelniveau	68%-100%
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	Q
Goedkeuring en Toepassing	
Piekspanningsbeveiliging	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV (gemeenschappelijk/differentiaal)

IP-classificatie armatuur	34
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	-
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
Standaardoptie	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16 ms)
Vochtigheidsnorm	EN 61347-2-12 clause 11
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Brom- en ruisniveau	< 30 dB(A)

Productgegevens

Volledige productcode	871829166916600
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
EAN/UPC - Product	8718291669166
Bestelcode	66916600
Lokale code	DVPROGXT50CDOQ
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913700692966
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,820 kg

Maatschets



HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
CDO Q 208-277V		mm	mm	mm	mm	mm

DynaVision Programmable Xtreme CDO

