



Cleanroom LED CR250B

CR250Z SMB W60L60

Montagebeugel voor stucwerkplafond

In toepassingen waarbij hygiëne van cruciaal belang is, zoals ziekenhuizen en levensmiddelenproductie, willen klanten gesloten IP65- en IP54-armaturen die veilig te gebruiken zijn. Deze reeks armaturen wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de armatuur levert efficiënt en hoogwaardig licht en de flexibele montage mogelijkheden zorgen ervoor dat deze productfamilie voor diverse toepassingen kan worden gebruikt. De armaturen voldoen ook aan alle relevante normen (CE, EMC, RoHS).

Product gegevens

| Algemene informatie | | Goedkeuring en Toepassing | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| IEC beschermingsklasse | - | IP-classificatie | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| CE-markering | CE-markering | IK-classificatie | IK03 [0.3 J] |
| Materiaal | Steel | | |
| Pendelaccessoires | Montagebeugel voor stucwerkplafond | | |
| Hoek | Nee | | |
| Accessoirekleur | White | | |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | | Productgegevens | |
| Totale lengte | 630 mm | Volledige productcode | 871869607295000 |
| Totale breedte | 630 mm | Productnaam voor bestelling | CR250Z SMB W60L60 |
| Totale hoogte | 185 mm | EAN/UPC - Product | 8718696072950 |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 185 x 630 x 630 mm (7.3 x 24.8 x 24.8 in) | Bestelcode | 07295000 |
| | | Lokale code | CR250SMB60X60 |
| | | Numerator - Aantal per pak | 1 |
| | | Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| | | SAP-materiaal | 910930030418 |
| | | Nettogewicht SAP (per stuk) | 4,500 kg |

Cleanroom LED CR250B

