



Ledinaire portiekarmatuur

WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH

LEDINAIRE Square WALL MOUNTED WL055 - 830 warmwit - Voedingsunit - Veiligheidsklasse II - Noodverlichting gedurende 3 uur - White

De Ledinaire-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips en een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt. Het Ledinaire portiekarmatuur biedt versies met optionele bewegingsdetectie en noodverlichting voor meer keuzevrijheid.

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	110 °	Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Kleur lichtbron	830 warmwit	Brandbaarheidsmarkering	-
Lichtbron vervangbaar	Nee	CE-markering	CE-markering
Aantal VSA's	1 unit	ENEC-markering	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	Garantieperiode	3 jaar
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Constance lichtopbrengst	No
Optiektype	Bundelhoek 110°	Aantal producten op MCB van 16 A type B	2
Bundelspreiding armatuur	110°	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Noodverlichting	EL3 [Noodverlichting gedurende 3 uur]	Code productfamilie	WL055V [LEDINAIRE Square WALL MOUNTED WL055]
Aansluiting	Insteeckconnector, 5-polig	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Kabel	-	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Ingangsspanning	220 tot 240 V

Ledinaire portiekarmatuur

Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	4 A
Duur aanloopstroom	0.02 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Staal
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	374 mm
Totale breedte	150 mm
Totale hoogte	82 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	82 x 150 x 374 mm (3.2 x 5.9 x 14.7 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	600 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Initieel rendement LED-armatuur	75 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	SDCM≤5
Initieel systeemvermogen	8 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871869996774199
Productnaam voor bestelling	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
EAN/UPC - Product	8718699967741
Bestelcode	96774199
Lokale code	96774199
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	910505100602
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,700 kg



Maatschets



Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

