



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH

CoreLine Wall-mounted, 38.5 W, D390 mm, 2900 lm, 3000 K,  
Op sensor gebaseerde dimmer, MDU3, IP65, ELB3h

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruimten zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Product gegevens

Algemene informatie		Conform EU RoHS-richtlijn	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ja	
Aantal VSA's	1 unit		
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Code productfamilie	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]		
Lamptype	LED		
Type batterij voor noodverlichting	Lithium		
Waardeschaal	Beter		
Ingebouwde regeling	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering		
CE-markering	Ja		
Garantieperiode	5 jaar		
Brandbaarheidsmarkering	-		
ENEC-markering	ENEC-markering		
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s		
Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	2.900 lm		
Verzadigd rood (R9)	<50		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	>80		
Flikkerwaarde (PstLM)	1		
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6		
Bundelhoek van lichtbron	120 graden		
Kleur lichtbron	830 warmwit		
Optiektype	Symmetrisch		
Bundelspreiding armatuur	120° x 120°		
Unified Glare Rating (UGR)	25		

## CoreLine Wall-mounted

<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Aanankelijk energiegebruik CLO	- W
Aanloopstroom	10 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,066 ms
Energieverbruik	38,5 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteeckconnector, 6-polig
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
<b>Operationele temperatuur</b>	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +25 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Voedingsunit, regelend
Bedieningsinterface	Op sensor gebaseerde dimmer
Constante lichtopbrengst	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	85 mm
Totale diameter	390 mm
<b>Werking op noodstroom</b>	
Noodstroom	350 lm
Nooduitgangsvermogen	3 W
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
<b>IK-classificatie</b>	
IK10 [20 J, vandalismebestendig]	
<b>Sustainability rating</b>	
-	
<b>Beschermingsklasse IEC</b>	
Veiligheidsklasse II	
<b>Fotobiologisch risico</b>	
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778	
<b>Specificatie fotobiologisch risico</b>	
0,2 m	
<b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
<b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	80
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	10%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH
Volledige productnaam	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH
Full EOC	871869997874700
Bestelcode	97874700
Materiaalnr. (12NC)	910505101560
Lokale code	97874700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699978747
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699978747

## CoreLine Wall-mounted

### Maatschets

