



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45 [P 45 mm]


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109146
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G
Volledige productnaam	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G
Full EOC	871951444955800
Bestelcode	44955800
Materiaalnr. (12NC)	929003013682
Lokale code	44955800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449558
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449565

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen


Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

