



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 225 mm, 2000 lm, 4000 K, IP20/40

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------------|--|
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Lamptype | LED |
| Lamptype | LED |
| Waardeschaal | Goed |
| CE-markering | CE-markering |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Gegevens lichttechniek | |
| Lichtstroom | 2.000 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 105 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 0,7 |

| | |
|--|-----------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Kleur lichtbron | 840 neutraalwit |
| Optiektype | Lichthoek 110° |
| Bundelspreiding armatuur | 110° |
| Unified Glare Rating (UGR) | 28 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|------------------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 or 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| Aanloopstroom | 4,92 A |
| Energieverbruik | 19 W |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Aansluiting | Schroefaansluitblok, 2-polig |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 55 |

Ledinaire SlimDownlight


| | |
|--|--|
| Operationele temperatuur | |
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +40 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |
| Driver/VSA | Voedingsunit (aan/uit) |
| Constance lichtopbrengst | Nee |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Materiaal behuizing | Metaal-kunststof |
| Reflectormateriaal | - |
| Kleur behuizing | Wit |
| Totale lengte | 225 mm |
| Totale breedte | 225 mm |
| Totale hoogte | 27 mm |
| Totale diameter | 225 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 27 x 225 x 225 mm |
| Keurmerken en classificaties | |
| Beschermingsklasse | IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak] |
| IK-classificatie | IK03 [0,3 J] |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II |

| | |
|---|-------------------------|
| Initiële prestaties (conform IEC) | |
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM≤5 |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) | |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* | L65 |
| 50.000 uur | |
| Productgegevens | |
| Full EOC | 871951446453700 |
| Productnaam voor bestelling | DN065C G4 LED20/840 19W |
| | 220-240V 8-D225 |
| Bestelcode | 46453700 |
| Lokale code | 46453700 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003251832 |
| Volledige productnaam | DN065C G4 LED20/840 19W |
| | 220-240V 8-D225 |
| EAN/UPC - Case | 8719514464544 |
| EAN/UPC - Product/Case | 8719514464537 |

Maatschets

Ledinaire SlimDownlight

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram

